




# TOILE DE PAILLAGE

## 86G



<b>MATIÈRE + TRAITEMENT</b>	100% Polypropylène - tissage et traitement anti-UV			
<b>LIGNAGE</b>	Lignage rouge tous les 25cm			
	<b>Unités</b>	<b>Valeur typique</b>		<b>Tolérance</b> <i>Min / Max</i>
<b>MATÉRIEL</b>		Chaîne PP	Trame PP	
<b>MASSE SURFACIQUE</b> <i>ISO 2286</i>	gr/m <sup>2</sup>	86		-4% / +2,50%
<b>LONGUEUR</b>	m	100		± 2cm
<b>LARGEUR</b>	cms	105 - 138 - 165 - 207 330 - 415 - 515		± 2cm
<b>ÉPAISSEUR BANDELETTE</b>	mm	0,043	0,032	2% / 1%
<b>CONSTRUCTION</b>	10 cms	112	45	2% / 1%
<b>DENSITÉ LINÉAIRE</b> <i>ISO 2060</i>	TEX	45	75	± 5%
<b>TENACITÉ + ÉLASTICITÉ</b> <i>NBN B 29-001</i>	CN/TEX %	Chaîne : 15,02 kN/m - 20,50% Trame : 8,94 kN/m - 12,11%		
<b>STABILISATION UV</b>	KLY	3,5 % UV stabilisator ajouté = 450 KLY		
<b>ANTISTATIC</b> <i>SOXHLET</i>		Oui		
<b>PERMÉABILITÉ À L'EAU</b> <i>NBN B 29-001</i>	l/m <sup>2</sup> /s	15		
<b>RÉSISTANCE MÉCANIQUE</b> <i>ISO 12236</i>	NEWTON	1,646 Remarques : Conditions sèches Coefficient de variation : 2,76 %		

### COLORIS



**VERT**



**MARRON**